



# REVOLUTION

Série HOME

Univerzální jednotka, která díky pokročilým funkcím a čistému vzhledu dokonale zapadne do interiéru každé místnosti a poskytne komfort na nejvyšší úrovni.

WiFi

Wi-Fi ovládání

od 21 dB(A)

Tichý provoz

ION


Ionizátor

A++

Vysoká účinnost

5

5 let záruka



## Funkce



WiFi ovládání



Autorestart



Auto čištění



Inteligentní odmrazování



Funkce Follow me



Pohotovostní režim 1 W



Časovač

+8

Temperování na 8°C



Režim spánku



DC motory



Předfiltry HD



Katalytický filtr



Stříbrný ionový filtr



Ionizátor



Motorizované lamely

A++

Vysoká účinnost



Tichý režim



Oboustranný odvod kondenzátu



Provoz při nízkých teplotách

Vnitřní jednotka			HRP-M09RI	HRP-M12RI	HRP-M18RI	HRP-M24RI
Venkovní jednotka			HRP-M09RO/2	HRP-M12RO/2	HRP-M18RO/2	HRP-M24RO/2
Chlazení	výkon	kW	2,6 (0,91-3,40)	3,6 (1,11-4,16)	5,2 (1,82-6,13)	7 (2,08-7,95)
	příkon	kW	0,733 (0,10-1,24)	1,21 (0,13-1,58)	1,53 (0,14-2,36)	2,34 (0,16-2,96)
	SEER / třída		6,3 / A++	6,1 / A++	7,4 / A++	6,1 / A++
Topení	výkon	kW	2,9 (0,82-3,37)	3,8 (1,08-4,22)	5,5 (1,38-6,74)	7,3 (1,60-8,80)
	příkon	kW	0,73 (0,12-1,2)	1,08 (0,10-1,68)	1,48 (0,20-2,41)	2,03 (0,26-3,14)
	SCOP / třída		4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Provozní rozsah - chlazení			-15°C až 50°C			
Provozní rozsah - topení			-15°C až 30°C			
<b>Údaje vnitřní jednotky</b>						
Vzduchový výkon (min/stř/max)	m³/h		325 / 360 / 466	314 / 430 / 540	540 / 680 / 840	662 / 817 / 980
Akustický tlak (1m) (tiché/min/stř/max)	dB(A)		21 / 25 / 32 / 38,5	22 / 25 / 34,5 / 40,5	25 / 26 / 36 / 42,5	28 / 36 / 40,5 / 45
Akustický výkon	dB(A)		54	55	56	59
Rozměry (Š×V×H)	mm		805 x 285 x 194	805 x 285 x 194	957 x 302 x 213	1040 x 327 x 220
Hmotnost jednotky	kg		7,6	7,6	10,0	12,3
Balení (Š×V×H)	mm		870 x 365 x 270	870 x 365 x 270	1035 x 385 x 295	1120 x 405 x 315
Hmotnost balení	kg		9,7	9,8	13,0	15,8
<b>Údaje venkovní jednotky</b>						
Vzduchový výkon	m³/h		1750	1800	2100	3500
Akustický tlak (1m)	dB(A)		55	56	56	59
Akustický výkon	dB(A)		62	63	63	67
Rozměry (Š×V×H)	mm		720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342
Hmotnost jednotky	kg		23,2	23,2	32,7	42,9
Balení (Š×V×H)	mm		835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	965 x 775 x 395
Hmotnost balení	kg		25,0	25,0	35,4	45,9
<b>Potrubí a chladivo</b>						
Kapalina	mm		Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,53
Plyn	mm		Ø9,53	Ø9,53	Ø12,7	Ø15,88
Maximální vzdálenost	m		25	25	30	50
Maximální převýšení	m		10	10	20	25
Typ chladiva			R32	R32	R32	R32
Výrobní náplň (5m)	g		550	550	1080	1420
Doplňková náplň	g/m		12	12	12	24
<b>Elektrické údaje</b>						
Přívod el. napájení			Venkovní	Venkovní	Venkovní	Venkovní
Venkovní jednotka	el. napájení	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	průřez kabelu	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
	jištění	A	16	16	16	20
Propojovací kabel		mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
<b>Cena bez DPH</b>						

## Příslušenství

standard	volitelné
	
Ovladač	Nástěnný ovladač
Modul Wi-Fi	

V důsledku neustálého zlepšování jednotek se specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění. Fotografie jednotek slouží pouze pro ilustrační účely.