					FTXF20A2V1B	FTXF20A5V1B	FTXF25A2V1B	FTXF25A5V1B	FTXF35A2V1B	FTXF35A5V1B	FTXF50A2V1B	FTXF60A2V1B	FTXF71A2V1B
Príkon	Chladenie	Men.	kW	0.017	0.017	0.019	0.019	0.032	0.032	0.029	0.032	0.032
	Kúrenie	Men.	kW	0.020	0.020	0.020	0.020	0.032	0.032	0.032	0.035	0.035
Kryt	Colour			Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela
Rozmery	Jednotka	Výška	mm	286	286	286	286	286	286	295	295	295
		Šírka	mm	770	770	770	770	770	770	990	990	990
		Hĺbka	mm	225	225	225	225	225	225	263	263	263
	Zabalená jednotka	Výška	mm	305	305	305	305	305	305	368	368	368
		Šírka	mm	830	830	830	830	830	830	1,080	1,080	1,080
		Hĺbka	mm	360	360	360	360	360	360	383	383	383
Weight	Jednotka		kg	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	13.5	13.5	13.5
	Zabalená jednotka		kg	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	16	16	16
Balenie	Hmotnosť		kg	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5
Tepelný výmenník	Dĺžka		mm	610	610	610	610	610	610	820	820	820
	Rady	Množstvo		2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Rozstup lamiel		mm	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
	Stupňov	Množstvo		18	18	18	18	18	18	18	18	18
	Passes	Quantity		2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	6	6	6
	Tube type			ø5 Hi-XB	ø5 Hi-XB	ø5 Hi-XB	ø5 Hi-XB	ø5 Hi-XB	ø5 Hi-XB	ø5 Hi-XB	ø5 Hi-XB	ø5 Hi-XB
	Lamela	Type		Lamela ML (s viacerými štrbinami)	Lamela ML (s viacerými štrbinami)	Lamela ML (s viacerými štrbinami)	Lamela ML (s viacerými štrbinami)	Lamela ML (s viacerými štrbinami)	Lamela ML (s viacerými štrbinami)	Lamela ML (s viacerými štrbinami)	Lamela ML (s viacerými štrbinami)	Lamela ML (s viacerými štrbinami)
Výmenník tepla 2	Dĺžka		mm	600	600	600	600	600	600	810	810	810
	Rady	Množstvo		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Rozstup lamiel		mm	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.4	1.4	1.4
	Stupňov	Množstvo		4	4	4	4	4	4	8	8	8
Výmenník tepla 3	Dĺžka		mm							810	810	
										1 (0.000)	1 (0.000)	
	Rozstup lamiel		mm							1.4	1.4	
	Stupne		Množ.							4 (0.000)	4 (0.000)	
Ventilátor	Typ			Ventilátor s krížovým prúdom	Ventilátor s krížovým prúdom	Ventilátor s krížovým prúdom	Ventilátor s krížovým prúdom	Ventilátor s krížovým prúdom	Ventilátor s krížovým prúdom	Ventilátor s krížovým prúdom	Ventilátor s krížovým prúdom	Ventilátor s krížovým prúdom
	Množstvo			1	1	1	1	1	1			
	Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké	9.8	9.8	10.1	10.1	11.5	11.5	16.8	17.3	17.3
			Vysoké	346.1	346.1	356.7	356.7	406.1	406.1	593	610	610
			Stredný	7.9 (0.000)	7.9 (0.000)	8.1 (0.000)	8.1 (0.000)	8.3 (0.000)	8.3 (0.000)	14.4 (0.000)	14.8 (0.000)	14.8 (0.000)
			Stredný	279.0	279.0	286.0	286.0	293.1	293.1	508	522	522
			Nízka	5.9	5.9	6.1	6.1	6.3	6.3	11.9	12.2	12.2
			Nízka	208.4	208.4	215.4	215.4	222.5	222.5	413	430	430
			Tichá prevádzka	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	10.5	10.7	10.7
			Tichá prevádzka	155.4	155.4	155.4	155.4	159.0	159.0	367	377	377
		Kúrenie	Vysoké	10.3	10.3	10.3	10.3	11.5	11.5	17.3	17.9	17.9
			Vysoké	363.7	363.7	363.7	363.7	406.1	406.1	618	632	632
			Stredný	8.4 (0.000)	8.4 (0.000)	8.6 (0.000)	8.6 (0.000)	9.0 (0.000)	9.0 (0.000)	14.8 (0.000)	15.8 (0.000)	15.8 (0.000)
			Stredný	296.6	296.6	303.7	303.7	317.8	317.8	526	557	557
			Nízka	6.5	6.5	6.7	6.7	7.0	7.0	12.2	12.8	12.8
			Nízka	229.5	229.5	236.6	236.6	247.2	247.2	434	452	452
			Tichá prevádzka	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	10.7	11.3	11.3
			Tichá prevádzka	287.0	287.0	287.0	287.0	287.0	287.0	381	399	399
Motor ventilátora	Model			MM6K11S20VA	MM6K11S20VA	MM6K11S20VA	MM6K11S20VA	MM6K11S20VA	MM6K11S20VA	MM9E17S21VA	MM9E17S21VA	MM9E17S21VA
	Rýchlosť	Stupne		5 + tichý, + automatický.	5 + tichý, + automatický.	5 + tichý, + automatický.	5 + tichý, + automatický.	5 + tichý, + automatický.	5 + tichý, + automatický.	5 + tichý, + automatický.	5 + tichý, + automatický.	5 + tichý, + automatický.
		Chladenie	Vysoké	1,000	1,000	1,020	1,020	1,140	1,140	1,040	1,070	1,070
			Stredný	830	830	850	850	870	870	920	940	940
			Nízka	660	660	680	680	700	700	790	810	810
			Tichá prevádzka	530	530	530	530	540	540	720	730	730
		Kúrenie	Vysoké	1,040	1,040	1,040	1,040	1,140	1,140	1,070	1,100	1,100
			Stredný	880	880	890	890	930	930	940	990	990
			Nízka	710	710	730	730	760	760	810	840	840
			Tichá prevádzka	610	610	610	610	610	610	730	760	760
	Výstup		Nom.	W	22	22	22	22	22	22	46	46	46
Úroveň akustického výkonu	Chladenie			dBA	55		55		58		59	60	
	Vykurovanie			dBA	55		55						
Hladina akust. tlaku	Chladenie	Vysoké		dBA	39	39	40	40	43	43	43	45	46
		Stredný		dBA	33 (0.000)	33 (0.000)	33 (0.000)	33 (0.000)	34 (0.000)	34 (0.000)	39 (0.000)	41 (0.000)	42 (0.000)
		Nízka		dBA	25	25	26	26	27	27	34	36	37
		Tichá prevádzka		dBA	20	20	20	20	20	20	31	33	34
	Kúrenie	Vysoké		dBA	39	39	40	40	40	40	42	44	45
		Stredný		dBA	34	34	34	34	35	35	38	40	41
		Nízka		dBA	28	28	28	28	29	29	33	35	36
		Tichá prevádzka		dBA	21	21	21	21	21	21	30	32	33
Pripojenia potrubia	Liquid	OD		mm	6,35		6,35		6,35		6,35	6,35	
	Plyn	OD		mm	9.50		9.50		9.50		12.7	12.7	
	Vypúšťanie				18		18		18		18	18	
	Tepelná izolácia				Potrubí kvapaliny aj plynu		Potrubí kvapaliny aj plyn		Potrubí kvapaliny aj plynu		Potrubí kvapaliny aj plynu	Potrubí kvapaliny aj plynu	
Vzduchový filter	Type				Demontovateľný/Umývateľný	Demontovateľný/Umývateľný	Demontovateľný/Umýva	Demontovateľný/Umývateľný	Demontovateľný/Umývateľný	Demontovateľný/Umývateľný	Demontovateľný/Umývateľný	Demontovateľný/Umývateľný	Demontovateľný/Umývateľný
Riadenie smeru vzduchu					Pravý, Ľavý, Horizontálny, Smerujúci dole	Pravý, Ľavý, Horizontálny, Smerujúci dole	Pravý, Ľavý, Horizontálny, Smerujúci dole	Pravý, Ľavý, Horizontálny, Smerujúci dole	Pravý, Ľavý, Horizontálny, Smerujúci dole	Pravý, Ľavý, Horizontálny, Smerujúci dole	Ľavá, pravá, vrchná a spodná	Ľavá, pravá, vrchná a spodná	Ľavá, pravá, vrchná a spodná
Ovládanie teploty					Ovládanie mikropočítača	Ovládanie mikropočítača	Ovládanie mikropočítač	Ovládanie mikropočítača	Ovládanie mikropočítača	Ovládanie mikropočítača	Ovládanie mikropočítača	Ovládanie mikropočítača	Ovládanie mikropočítača
Riadiace systémy	Infra. diaľkové ovládanie				ARC470A1	ARC470A1	ARC470A1	ARC470A1	ARC470A1	ARC470A1	ARC470A1	ARC470A1	ARC470A1
	Káblový diaľkový ovládač				BRC944B2, BRC073A1	BRC944B2, BRC073A1	BRC944B2, BRC073A1	BRC944B2, BRC073A1	BRC944B2, BRC073A1	BRC944B2, BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1
Štandardné príslušenstvo	Návod na montáž				1	1	1	1	1	1	2	2	2
	Návod na prevádzku				1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Infračervené diaľkové ovládanie				1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Batérie so suchými článkami typu AAA				2	2	2	2	2	2	1	1	1
	Držiak diaľkového ovládača				1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Montážna platnička				1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Upevňovacie skrutky vnútornej jednotky				2	2	2	2	2	2	2	2	2
Power supply	Názov										V1	V1	V1
	Fáza				1~	1~	1~	1~	1~	1~	1~	1~	1~
	Frekvencia			Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Napätie			V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Účinnosť	Nominálny	Chladenie		%	38.82 (0.000)	38.82 (0.000)	40.16 (0.000)	40.16 (0.000)	49.25 (0.000)	49.25 (0.000)			
		Vykurovanie		%	41.55 (0.000)	41.55 (0.000)	41.55 (0.000)	41.55 (0.000)	49.25 (0.000)	49.25 (0.000)			
Prúd	Menovitý prevádzkový prúd - 50Hz	Chladenie		A	0.19	0.19	0.20	0.20	0.29	0.29	0.32	0.34	0.34
		Kúrenie		A	0.21	0.21	0.21	0.21	0.29	0.29	0.34	0.37	0.40
Úroveň akustického výkonu	Chladenie			dBA		55		55		58			62
	Vykurovanie			dBA		55		55		58			62
Pripojenia potrubia	Liquid	OD		mm		6,35		6,35		6,35			6,35
	Plyn	OD		mm		9.50		9.50		9.50			12.7
	Vypúšťanie					18		18		18			18
	Tepelná izolácia					Potrubí kvapaliny aj plynu		Potrubí kvapaliny aj plynu		Potrubí kvapaliny aj plynu			Potrubí kvapaliny aj plynu
Štandardné príslušenstvo	Upevňovacie skrutky vnútornej jednotky										2	2	2
Výmenník tepla 3	Dĺžka			mm									810
	Rady	Množ.											1 (0.000)
	Rozstup lamiel			mm									1.4
	Stupne	Množ.											4 (0.000)