















Daikin Altherma LT – nástenná jednotka

Príslušenstvo

	Typ	Obj. číslo	Cena €	
	Adaptér siete LAN	BRP069A62	133,-	
	Adaptér siete LAN + inteligentné sieťové ovládanie	BRP069A61	204,-	
	Zjednodušený káblový ovládač S funkciou priestorového termostatu, len v kombinácii s ovládačom EKRUCBL5	EKRUCBS	126,-	
	Externý snímač vnútornej teploty Meranie teploty miestnosti mimo miesta inštalácie káblového ovládača. Štandardne je ako snímač teploty použitý snímač v káblovom ovládači. Voliteľné môže byť pripojený externý snímač teploty pre meranie vnútornej teploty na inom mieste.	KRCS01-1	90,-	
	Káblový izbový termostat	EKRTWA	154,-	
	Bezdrôtový izbový termostat	EKRTR	302,-	
	Podlahový snímač teploty pre EKRTR	EKRTETS	19,-	
	Medené potrubie pre chladivo, tepelné izolované. Tepelná izolácia potrubia pre chladivo spĺňa Euro triedu E (reakciu pri horení/materiálovú triedu) podľa normy DIN EN 13501-1.	Veľkosť Balenie		
	Medené, tepelné izolované	1/4" 12 m	14 31 33	62,-
	Medené, tepelné izolované	1/4" 25 m	14 31 39	129,-
	Medené, tepelné izolované	3/8" 12 m	14 31 34	87,-
	Medené, tepelné izolované	3/8" 25 m	14 31 40	179,-
	Medené, tepelné izolované	5/8" 12 m	14 31 35	169,-
	Medené, tepelné izolované	5/8" 25 m	14 31 41	354,-
	Súprava bi-zóny externá súprava bi-zóny na pripojenie 2 rôznych vykurovacích okruhov (napr. radiátorov a podlahového vykurovania)	BZKA7V3	1.849,-	
	Konvektor tepelného čerpadla Ventilátorový konvektor pre vykurovanie a chladenie miestnosti s kompaktnými rozmermi a veľmi tichou prevádzkou. Konvektor je možné použiť pre vykurovanie aj chladenie a optimálne sa hodí pre prevádzku s tepelným čerpadlom. Je použiteľný spolu s podlahovým systémom vykurovania rovnako ako priestorovo úsporná náhrada za nízkoteplotné radiátory. Súčasťou je diaľkové ovládanie, ktoré spolu s integrovanou reguláciou teploty umožňuje bezproblémové rýchle prispôbenie rôznym potrebám. Integrovaný vzduchový filter zaisťuje čistý príjemný vzduch v miestnosti. Rozmery (V x Š x H): 600 x 700 x 210 mm Hmotnosť: 15 kg Prepojenia potrubia kondenzát/vstup/výstup : 18 mm/pal. / G½ / G½			
	Konvektor 1,5 kW kúrenie, 1,2 kW chladenie	FWXV15A	739,-	
	Konvektor 2,0 kW kúrenie, 1,7 kW chladenie	FWXV20A	798,-	
	Sada 2-cestného ventilu Sada s 2-cestným ventilom, slúžiacim na ochranu pred príliš studenou alebo horúcou vodou	EKVKHPC	102,-	
	Kábel na konfiguráciu zariadenia cez PC a aktualizáciu softvéru Pre LT nástennú jednotku, LT Geotermál a Daikin Altherma Hybrid	EKPCCAB3	332,-	
	Doplnkový el. ohrievač pre Daikin Altherma LT nástennú jednotku v kombinácii so zásobníkom EKHWP Elektrický ohrievač 230 V-50 Hz / 3000 W vrátane ističa a stykača pre podporu tepelného čerpadla pri ohreve TPV v zásobníku EKHWP. Dĺžka : 900 mm	EKBH3S	381,-	
	Snímač akumuláčného zásobníka pre nástennú jednotku Altherma LT Na použitie, ak sa nepoužíva žiadny E-Pac a tepelné čerpadlo je priamo pripojené k akumuláčnemu zásobníku.	SF LT 14 10 37	48,-	

	Typ	Obj.číslo	Cena €
	3-W SV	15 60 34	138,-
<p>3-cestný prepínací ventil 1" vonkajší závit 3-cestný prepínací ventil 1" vonkajší závit s pohonom 230 V, doba prepínania 6 s, vrátane prepájacieho kábla s dĺžkou 2 m.</p>			
		EKUMBPART	261,-
<p>Súprava na pripojenie zásobníkov na teplú pitnú vodu od iných výrobcov obsahuje 3-cestný ventil, zostavu stýkača/poistky pre max. 3 kW prídavný ohrievač zásobníka na teplú pitnú vodu, termistor LT</p>			
		EKRPIHBA	162,-
<p>Adaptér pre externé vstupy a výstupy (Karta PCB) Umožňuje: - signalizáciu stavu prevádzky (chod, porucha) - výstup ZAP/VYP kúrenie/klimatizácie - bivalentnú činnosť (signál povolenia pre pomocný bojler)</p>			
		EKHBDPC2	176,-
<p>Vanička na kondenzát pre vnútorné jednotky EHBX</p>			
		EKRSC1	101,-
<p>Externý snímač vonkajšej teploty Voliteľný snímač teploty vonk. vzduchu pre vnút. jednotku v prípade, že nevyhovuje meranie vonk. teploty prostredníctvom vonk. jednotky</p>			
		EKRPIAHT	157,-
<p>Karta PCB - Adaptér pre termostaty a záložný ohrievač Umožňuje pripojiť externý termostat EKRTWA alebo EKTRTR. Je potrebný v prípade použitia externého záložného el. ohrievača EKBUA6</p>			
		K.ELECMETV	192,-
<p>Elektromer Jednofázový elektromer</p>			
		K.ELECMETW	402,-
	UESV 20 UESV 25	14 01 11 14 01 16	98,- 126,-
<p>Obtokový ventil pre DN 20 alebo DN 25 Nevyhnutná súčasť vykurovacieho okruhu pre zabezpečenie min. prietoku vody v systéme.</p>			
	HWC	17 29 00	810,-
<p>Termohydraulický rozdeľovač DN 125 pre Daikin Althermu LT Termohydraulický rozdeľovač s DN 125 (dĺžka cca 1550mm) rozdelený do štyroch zón, vybavený ôsmimi napojeniami 1" na vykurovací okruh a jedným pripojením 1/2". Maximálny povolený prevádzkový tlak: 6 barov, maximálna povolená teplota: 110 °C.</p>			
	WHWC	17 29 01	512,-
<p>Tepelná izolácia pre termohydraulický rozdeľovač Tepelná izolácia podľa EnEV, skladajúca sa z 60 mm PUR peny v plechovom plášti.</p>			
		EKDVCPLT3HX	282,-
<p>Pripojovacia sada pre hygienický plastový zásobník Slúži na pripojenie zásobníka EKHWP300(P)B k vnútornej jednotke EHBH a EHBX veľkosti 4 - 8 kW Pre prídavný vykurovací výkon je potrebné objednať el. ohrievač EKBH3S.</p>			
		EKDVCPLT5X	780,-
<p>Pripojovacia sada pre hygienický plastový zásobník Slúži na pripojenie zásobníka EKHWP500(P)B k vnútornej jednotke EHBH (vykurovanie) alebo EHBX (vykurovanie/chladenie) veľkosti 11 - 16 kW Pre prídavný vykurovací výkon je potrebné objednať el. ohrievač EKBH3S.</p>			
		EKTH2	33,-
<p>Termistor recirkulácie TUV</p>			