

# Stylish

## Nástenná jednotka

Elegantná zvonku, inteligentná vo vnútri.


 NOVÉ  
FARBÝ


Cena	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A	25* + 25A	35B* + 35A	42* + 42B	50* + 50B
Cena za komplet (vnút.jedn.+ vonk.jedn.+ IČ ovládač) s FTXA-AW	€	-	1.777,-	1.874,-	2.195,-	2.588,-	2.874,-
Cena za komplet (vnút.jedn.+ vonk.jedn.+ IČ ovládač) s FTXA-BB	€	-	1.797,-	1.895,-	2.220,-	2.617,-	2.905,-
Cena za komplet (vnút.jedn.+ vonk.jedn.+ IČ ovládač) s FTXA-BS	€	-	1.846,-	1.935,-	2.267,-	2.667,-	2.954,-
Cena za komplet (vnút.jedn.+ vonk.jedn.+ IČ ovládač) s FTXA-BT	€	-	1.902,-	1.999,-	2.343,-	2.716,-	3.015,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-AW)	€	631,-	665,-	703,-	827,-	981,-	1.031,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BB)	€	650,-	685,-	724,-	852,-	1.010,-	1.062,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BS)	€	702,-	734,-	764,-	899,-	1.060,-	1.111,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-BT)	€	722,-	790,-	828,-	975,-	1.109,-	1.172,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	1.112,-	1.171,-	1.368,-	1.607,-	1.843,-

Údaje o účinnosti		FTXA + RXA	CTXA15AW/BB/BS/BT	20AW/BB/BS/BT + 20A	25AW/BB/BS/BT + 25A	35AW/BB/BS/BT + 35A	42AW/BB/BS/BT + 42B	50AW/BB/BS/BT + 50B	
Chladiaci výkon	Nom.	kW		2,0	2,5	3,4	4,2	5,0	
Vykurovací výkon	Nom.	kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8	
Príkon	Vykurovanie	Nom.		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	Len pre Multi Split kombináciu	A+++				A++	
		Pdesign		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	SEER	8,75		8,74	8,73	7,50	7,33		
	Ročná spotreba energie	kWh		80	100	136	196	239	
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energ. trieda	A+++	A++	A+++				A++	
				Pdesign	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A			5,15				4,60	
Ročná spotreba energie	kWh			652	666	679	1.156	1.217	
Nominálna účinnosť	EER			4,57	4,46	3,75		3,68	
	COP			5,00		4,04	4,12	4,00	

Vnútorná jednotka		FTXA	CTXA15AW/BB/BS/BT	20AW/BB/BS/BT	25AW/BB/BS/BT	35AW/BB/BS/BT	42AW/BB/BS/BT	50AW/BB/BS/BT
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	295x798x189					
Hmotnosť		kg	12,0					
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný					
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	m <sup>3</sup> /min	11,0/8,6/1,4/6	11,5/9,0/6,1/4,6	11,9/9/6,1/4,6	13,1/10,0/7,2/4,6	13,5/10,0/7,6/5,2
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	m <sup>3</sup> /min	10,9/8,7/6,4/4,5	11,1/9,0/6,4/4,5	11,5/9,0/6,4/4,5	14,6/10,5/7,7/5,2	15,1/11,1/8,2/5,7
Akustický výkon	Chladienie		dBA	57			60	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBA	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBA	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
Ovládač	Infra-červený ovládač		ARC466A58					
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240					

Vonkajšia jednotka		RXA	20A	25A	35A	42B	50B	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x765x285			735x825x300		
Hmotnosť		kg	32			47		
Akustický výkon	Chladienie	dBA	59		61	62		
Akustický tlak	Chladienie	Vysoké ot.	dBA	46		49	48	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.-Max.	-10 ~ 46					
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	-15 ~ 18					
Chladivo	Typ/Náplň/ TCO <sub>2</sub> ekv /GWP		R-32/0,76/0,51/675			R-32/1,3/0,88/675		
Pripojenie potrubia	Kvapalina	mm	9,5			12,7		
	Plyn	mm	20			30		
Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m	10			10		
	Predplnené	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)			0,02 (pre potrubie nad 10m)		
	Doplnenie chladiva	m	15			20		
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	1~/50/220-240					
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240					
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	10	13			16	

### Príslušenstvo pre jednotky Stylish

Názov	Popis	Cena €
<b>EKR521</b>	Prepojovací káblík (vyžadované pre prepojenie na port S21)	na požiadanie
<b>ARC466A58</b>	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
<b>99A0391</b>	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
<b>5016737 + 5001430</b>	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámičkom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie