

# Nástenná jednotka

FTXJ-MS / FTXJ-MW + RXJ-M / RXJ-N



Dvojzónový snímač pohybu Inteligentné oko

To najlepšie z dizajnu prináša najvyššiu účinnosť a komfort



Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu

- › Výnimočný dizajn v striebornej úprave
- › Ikonický dizajn v matno-kryštálovo bielej farbe
- › Ocenený dizajn
- › Strieborný filter na odstraňovanie alergénov a čistenie vzduchu
- › Online ovládač cez aplikáciu
- › Ach, aký tichý

- › Dvojzónový snímač pohybu Inteligentné oko
- › Sortiment Bluevolution: nižší dopad na životné prostredie
- › Sezónna účinnosť až do triedy A+++ pri chladení a vykurovaní
- › 3-D prúdenie vzduchu: vzduch prúdi do všetkých rohov v miestnosti



Veľmi tiché



Online ovládač cez aplikáciu



Viacmodelové zostavy

# Daikin Emura

## Nástenná jednotka

Vynikajúci dizajn, prvotriedna energetická účinnosť a komfort.



Cena	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€ 1.725,-	1.756,-	1.816,-	1.852,-	2.129,-	2.170,-	2.791,-	2.842,-	
Cena za vnútornú jednotku	€ 647,-	678,-	681,-	717,-	803,-	844,-	1.002,-	1.053,-	
Cena za vonkajšiu jednotku	€ 1.078,-	1.078,-	1.135,-	1.135,-	1.326,-	1.326,-	1.789,-	1.789,-	

Údaje o účinnosti	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5	
Prikon	Chladienie	Nom. kW	0,50	0,51		0,86		1,43	
	Vykurovanie	Nom. kW	0,50	0,70		0,99		1,59	
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A+++			A++			
		Pdesign kW	2,30		2,40		3,50		4,80
		SEER	8,73		8,64		7,19		7,02
	Vykurovanie (Stredné pásmo)	Ročná spotreba energie kWh	92		97		170		239
		Energ. trieda	A++			A+			
		Pdesign kW	2,10		2,70		3,00		4,60
Nominálna účinnosť	SCOP/A	4,61		4,60		4,28		4,28	
	Ročná spotreba energie kWh	638		822		913		1.505	
	EER	4,64		4,73		4,09		3,35	
	COP	5,00		4,57		4,04		3,65	
Ročná spotreba energie kWh	248		254		428		716		
Energ. trieda	A/A								

Vnútorná jednotka	FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	303x998x212							
Hmotnosť	kg	12,0							
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam							
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim			Vysoké/Nízke/Tichý režim			Vysoké/Nízke/Tichý režim	
	Vykurovanie	m <sup>3</sup> /min			m <sup>3</sup> /min			m <sup>3</sup> /min	
Akustický výkon	Chladienie	8,9/4,4/2,6			10,9/4,8/2,9			10,9/6,8/3,6	
	Vykurovanie	10,2/6,3/3,8			12,4/6,9/4,1			12,6/8,1/5,0	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	54			59			60	
	Vykurovanie	56			59			60	
Ovládač	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim			Vysoké/Nízke/Tichý režim			Vysoké/Nízke/Tichý režim	
	Vykurovanie	40/28/19			45/26/20			46/35/32	
Napájanie	Infra-červený ovládač	ARC466A9							
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	1~ / 50 / 220-240							

Vonkajšia jednotka	RXJ	20M	25M	35M	50N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	550x765x285			735x825x300
Hmotnosť	kg	34			44
Akustický výkon	Chladienie	61			63
	Vykurovanie	62			63
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Tichý režim			Vysoké/Tichý režim
	Vykurovanie	46/43			48/45
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.-Max. °CDB			Vonk.tepl. Min.-Max. °CDB
	Vykurovanie	-10~-46			-15~-18
Chladivo	Typ/Náplň/TCO <sub>2</sub> ekv/GWP	R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675
Pripojenie potrubia	Kvapalina	mm			
	Plyn	mm			
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max. m			12,7
	Predplnené	m			30
Napájanie	Doplnenie chladiva	kg/m			
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max. m			20
Prúd	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V			
	Maximálne istenie (MFA)	A			

## Príslušenstvo pre jednotky Daikin Emura

Názov	Popis	Cena €
<b>ARC466A9</b>	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
<b>99A0391</b>	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
<b>BRP069B41</b>	WiFi komunikačný adaptér je štandardne dodávaný s vnútornou jednotkou	súčasť